

SEGHE CIRCOLARI PER TAGLI OBLIQUI E TRONCATRICI «ATTENZIONE! GRAVE PERICOLO DI TAGLIARSI!»


Spesso quando si lavora con la sega circolare per tagli obliqui si verificano gravi lesioni alla mano. Le più frequenti cause di infortunio sono un comportamento non sicuro da parte dell'utilizzatore o dispositivi di sicurezza manipolati.

QUESTA CALOTTA DI PROTE-ZIONE È STATA MANIPOLATA!



LE 6 REGOLE PER LA SICUREZZA

- Non manipoliamo i dispositivi di sicurezza.
- 2. Stiamo attenti a riporre in modo sicuro il pezzo in lavorazione affinché non possa ribaltarsi.
- 3. Afferriamo sotto il piano di taglio soltanto quando la lama, in posizione di partenza, è completamente coperta.
- 4. Manteniamo una distanza di sicurezza (ca. un pugno) dalla lama quando fissiamo manualmente il pezzo in lavorazione.
- Indossiamo gli occhiali protettivi quando tagliamo materiali con i quali ci si deve aspettare la formazione di schegge (p.es. alluminio).
- 6. Teniamo in ordine e lasciamo la macchina sempre in condizioni sicure.







La lista di controllo della Suva «Sega circolare per tagli obliqui» 67125.I [Pdf] è disponibile con il codice QR raffigurato oppure su:

- > www.suva.ch/waswo
- > immettete il codice
- > Download della lista di controllo in Pdf

